


Plaqueuse de chant automatique





La série BOI-P offre une gamme complète des plaqueuses de chants de qualité supérieure pour répondre à la demande croissante pour le traitement des panneaux en bois.

Elle s'adresse au petit artisan et aux entreprises qui recherchent une simplicité d'utilisation et qui doivent moderniser leur technologie ou aux entreprises du secteur bois qui souhaitent automatiser leur production.

Cette famille de plaqueuse comprend différentes machines, ce qui la rend parfaite à la fois pour l'artisan et l'industriel. Elles sont rigides, stables et équipées de toutes les fonctions dont vous aurez besoin pour optimiser votre productivité.

Série
BOI-P

BOI-P-60	BOI-P-80	BOI-P-150	BOI-P-300
----------	----------	-----------	-----------

Paramètres communs

Contrôleur	PLC DELTA Ecran tactile
Epaisseur du panneau	10-60 mm
Largueur du chant	12-65 mm
Epaisseur du chant	0,4-3 mm
Voltage	3 Phases 380 V / 50 Hz
Air comprime nécessaire	6 Kg/cm² = 5.8 Bar
Garantie	1 An

Paramètres spécifiques

Vitesse d'avance	15 m/min		18 m/min	
Largeur min du panneau	>= 60 mm	>= 80 mm		
Puissance installée	8,94 Kw	10,44 Kw	14,04 Kw	9,54 Kw
Poids net	900 Kg	1000 Kg	1300 Kg	
Variateur de Broche	Fulling 7.5 Kw		Delta 7.5 Kw	
Nb Tours/min	18000(ER32)		24000/18000(ER32)	

Fonctions

Pré fraisage			✓	✓
Groupe d'encollage	✓	✓	✓	✓
Coupe en bout	✓	✓	✓	✓
Rognage Fin	✓	✓	✓	✓
Rognage grossier		✓	✓	✓
Rognage de cornière			✓	✓
Grattage	✓	✓		✓
Groupe de ponçage	✓	✓	✓	✓
Fraisage				✓